

INFINITE POSSIBILITÀ

# EASYTILE

PAVIMENTO A POSA LIBERA  
AUTOBLOCCANTE  
CON POSSIBILITÀ  
DI SALDATURA CHIMICA



# EASYTILE



10



32



811




404



931



34



401



400




21



71



406



2004



23



45



816



2009



2002



## Art. 2091

Easytile è un pavimento in piastrelle autobloccanti.

Lo strato d'usura è composto da una graniglia di PVC rigido, distribuita e legata per fusione termica ad un substrato omogeneo plastificato che ne forma il supporto. È a posa libera, semplice e sicura.

Si consiglia di tenere le piastre scostate circa 1 cm dai muri. Ove ci fosse la necessità è possibile eseguire una saldatura chimica.

**Spessore:** 7.5 mm

**Peso:** 11,2 kg/mq ca.

**Dimensioni:** 50x50 cm

**Confezioni:** 8 piastre, pari a mq. 2

**Resistenza al fuoco:**

CE classe Bfl-s1

**Scivolosità:**

Classe DS - EN 13893

R9 - DIN 51130

**Impronta residua:**

EN 433 0,04 mm

**Resistenza alla luce:**

EN ISO 105-B02 7

**Durezza shore A:**

94 (DIN 53505)

**Resistenza all'usura:**

EN 660-2 2,0/1,5 mm<sup>3</sup>

**Resistenza agli agenti chimici:** buona agli olii, ai grassi, ai detergenti e alla maggior parte degli alcali e acidi diluiti.

🇮🇹 Tutte le materie prime utilizzate da Siegele sono acquistate da fornitori qualificati e conformi alla normativa REACH.

Come tutti i pavimenti vinilici, può essere soggetto alle impronte scure provocate da pneumatici o da qualsiasi tipo di ruota, piedini, ecc. in gomma. Effettuare la prova ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo tale condizione nelle 24 ore precedenti e successive all'installazione.